その他測定器

クランプ電流計

交流・直流を自動で判別し、測定できるクランプメータです。電流の他にも、電圧、周波数、突入電流、抵抗、ダイオード、静電容量、温度、および直流電力を測定できます。

【CM4373-50 AC／DCクランプメータ】日置電機株式会社

測定項目	直流電流	交流電流	直流電圧	交流電圧
測定レンジ（最小分解能 0.1）	600.0A／2000A	600.0A／2000A	600.0mV～1000V	6.000V～1000V
基本確度	±1.3% rdg. ±0.3A（600Aレンジ）	±1.3% rdg. ±0.3A（at 600A）	—	±0.9% rdg. ±0.003V（at 6V）
整流方式	真の実効値			
周波数特性	10Hz～1000Hz			
測定可能導体径	φ55mm			
通信	Bluetooth　＊Z3210使用時（オプション）			
電源	単4アルカリ電池			
寸法	約65(W)×35(D)×250(H)mm			
付属品	テストリードL9300、ケース			

【オプション】
ワイヤレスアダプター
測定値をタブレット・スマートフォンに転送可能

微小な漏れ電流から負過電流まで測定できるACリーククランプメータです。

【CM4002 ACリーククランプメータ】日置電機株式会社

測定方式	真の実効値			
交流電流	レンジ	分解能	測定確度	
			45Hz≦f≦400Hz	15Hz≦f<45Hz 400Hz<f≦2kHzz
	6.000mA	0.001mA	±1.0% rdg ±0.005mA	±2.0% rdg ±0.005mA
	60.00mA	0.01mA	±1.0% rdg ±0.05mA	±2.0% rdg ±0.05mA
	600.0mA	0.1mA	±1.0% rdg ±0.5mA	±2.0% rdg ±0.5mA
	6.000A	0.001A	±1.0% rdg ±0.005A	±2.0% rdg ±0.005A
	60.00A	0.01A	±1.0% rdg ±0.05A	±2.0% rdg ±0.05A
	200.0A	0.1A	±1.0% rdg ±0.5A	±2.0% rdg ±0.5A
周波数特性	15.0Hz～2000Hz			
測定可能導体径	φ40mm			
通信	Bluetooth　＊Z3210使用時（オプション）			
電源	単3アルカリ電池			
寸法	約64(W)×37(D)×233(H)mm			
付属品	ケース			

【オプション】
ワイヤレスアダプター
測定値をタブレット・スマートフォンに転送可能