非破壊検査機器

工業用内視鏡

有害ガス 検知器

騒音振動計

L. EE volule nn

水質測定器

鉄筋探査・ コンクリート試験

電子天秤・

大気環境 測定器

非破壊 検査機器

土質試験機

管理機器

その他測定器

測量機

その他測量機

環境表示機

ICT施工

細い箇所や狭い部分など、人の目では目視できないような箇所の状態を確認できる工業用内視鏡です。 フレキシブルに曲がるので、湾曲した配管などに最適です。

【GLS2820+先端屈曲ケーブル】レッキス工業株式会社






カメラヘッド	祖 殿 练 田	横方向:46° 縦方向:34°	
		対角方向:56°アングル可動半径48mm	
	視野範囲	2方向	
		両側それぞれ150°まで屈曲	
	焦点距離	1~6㎝(3㎝前後が推奨距離)	
	防水構造	IP67 (防浸型)	
	照 明	白色 LED4灯	
カメラ	口 径	6.0mm ϕ	
ケーブル	長 さ	2m	
モニター	LCDモニター	3.5型 TFT 液晶カラーモニター	
保 存	形 式	静止画:JPEG形式 動画:MPEG形式	
保 存	媒 体	SDカード	
電	源	内蔵型リチウムイオン充電池	
寸 法	/ 質量	本体:118(W)×207(D)×37(H)mm/380g	
付	属 品	SDカード、ACアダプター、 AVケーブル、本体収納ケース	

- ■手元で先端部を両側に各150°屈曲
- ■カメラ先端部のLEDの明るさを調整可能
- ■録画機能を搭載し静止画、動画の保存が可能
- ■リチウムイオンポリマー電池を内蔵 2時間充電で約4時間の使用可能



●左に回すとケーブルの先端が左に、 ホイールを右に回すと右に回ります。



●ホイール下のノブを左に回すと ケーブルの先端に曲がりがロック。

