大気環境測定器

転倒マス型記録雨量計

気象庁規格の雨量センサーです。内部バケットの転倒により、リードスイッチを介して信号を発生させ、記録できます。

【OT-501RD／OT-520】大田商事株式会社

OT-501S

OT-501RD

OT-501RD　特長

- シンプルな設計
- ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示し、「電源を入れる」「時計を合わせる」「雨量計と接続する」の動作だけで雨量の観測が開始

OT-501S

OT-520

OT-520　特長

- 時間雨量、連続雨量、雨量強度の表示・設定が可能
- LCD4段表示　■MicroSDカード対応　■内蔵ブザー付

型式	OT-501RD	OT-520
信号入力	無電圧パルス接点	無電圧パルス接点
記憶媒体	内蔵フラッシュメモリー、リング形式、約18,000データ	内蔵フラッシュメモリー、リング形式、約16,000データ
表示	LCD2段表示、半角英数カナ表示、1時間雨量／24時間雨量	LCD4段表示、選択切替表示(10分・30分・1時間・3時間・6時間・12時間・24時間・48時間・連続雨量・雨量強度)、時計表示
データ転送	ー	MicroSDカード または USB接続
通信	USB(Mini-B)	USB(Mini-B)、RS-485
設定	時刻調整、雨量設定（0.5㎜もしくは1㎜）	ー
警報設定	ー	10分・30分・1時間・3時間・6時間・12時間・24時間・48時間・連続雨量・雨量強度、警報発生時、当該項目表示の点滅
警報出力	ー	無電圧接点4回路　1c／1a各2回路　内蔵ブザー付
電源	単3アルカリ乾電池×2本	AC100V(USB給電ACアダプターから入力される電源がDC5V)
寸法	135(W)×38(D)×76(H)㎜　（突起物を含まず）	158(W)×51(D)×205(H)㎜　（突起物を含まず）
重量	約90g（電池を除く）	約900g
付属品	データ収集ソフトウェア(Windows)、USBケーブル、単３乾電池×２本	データ収集ソフトウェア(Windows)、USBケーブル、MicroSDカード、ACアダプター