大気環境測定器

熱中症指標計

熱中症予防のための指標、WBGT値（湿球黒球温度）の測定できるハンディタイプの熱中症指標計です。
JIS B 7922対応、電子式湿球黒球温度計です。

【WBGT-302／213B／213BN】京都電子工業株式会社

三脚取付例

型式		WBGT-302	WBGT-213B / 213BN
測定範囲	WBGT値	0 ～ 50°C	
	気温	0 ～ 50°C	
	相対湿度	10 ～ 90%RH	
	黒球温度	0 ～ 80°C	
精度範囲（自然通風環境下にて）	WBGT値	±1.5°C (15～40°C)	±2.0°C (15～40°C)
	気温	±0.6°C (20～50°C)	±1.0°C (20～50°C)
	相対湿度	±3.0% (30～90%RH)	
	黒球温度	±0.6°C (20～60°C)	±1.0°C (20～60°C)
メモリー機能		最新30,000データ	最新500データ
表示		最大・最小値、時計	ー
機能		アラーム、メモリー、通信	
電源		アルカリ単3乾電池×2本 またはUSBポートにより給電	アルカリ単4乾電池×2本
外形寸法		69(W)×36(D)×272(H)㎜	40(W)×32(D)×240(H)㎜
質量		約230g(乾電池を含む)	約115g(乾電池を含む)
付属品		三脚取り付けアタッチメント、通信ケーブル（RS-232Cケーブル)、設定ソフト	
オプション		三脚	

■さまざまな職場環境において熱中症予防のための指標､WBGT値(湿球黒球温度)を測定
■持ち運び便利なポータブルタイプで、いつでもどこでもWBGT値を測定
■アラーム機能に加え、測定データメモリー機能や通信機能を搭載した多機能モデル
■三脚取付アタッチメントを使用すれば簡易的な定置測定も可能



大画面で見やすい表示
(WBGT-302)
大型LCDにWBGT値を
大きく表示
時刻や温湿度なども
同時に表示されるので、
画面切り替えの頻度が減少

	A	B	C	D	E
1	2019/6/6 14:29	21.8	26.9	41.5	28.3
2	2019/6/6 14:30	21.7	26.7	41.2	28.4
3	2019/6/6 14:31	21.3	26.2	40.5	28.3
4	2019/6/6 14:32	21.2	26.2	40	28.1
5	2019/6/6 14:33	21.4	26.3	41.8	27.9
6	2019/6/6 14:34	21.4	26.2	42.1	27.8
7	2019/6/6 14:35	21.3	26.2	41.8	27.8
8	2019/6/6 14:36	21.4	26.2	41.7	27.8
9	2019/6/6 14:37	21.3	26.2	41.2	27.8
10	2019/6/6 14:38	21.1	26.1	40.9	27.7

一括取得で読み出したメモリーデータを保存したファイルをダブルクリックすると上の表のような測定値を見ることができます。
左から、測定日時、WBGT値、気温、湿度、黒球温度の順に並んでいます。
メモリーデータを一括取得したときは新しい記録が最後尾に読み出され、WBGT-302は最大30,000件分、WBGT-213B／213BNは最大500件分の記録が読み出されます。