

クラウド型 環境センサー(風速/温度/湿度/人感センサー)



WEATHERY

® (ウェザリー)

こんなシーンに!

工事現場・イベント会場・
学校・運動場など

NETIS登録No.KT-180006

対策に!!

熱中症・強風・不審者 音・光・メールでお知らせ!

製品概要

- 温湿度センサー** 温度・湿度からWBGT値(熱中症指数)を算出。設定した段階ごとに表示灯の色が変わる!
- 風速センサー** しきい値に達したら、音・光・メールでお知らせ!
- 人感センサー** 表示灯と音声で、検知した侵入者を威嚇! 監督者へメールで通知! 2.5m設置時に12m先まで検知します。



侵入者を検知しました



離れた場所でも状況確認!!
複数の現場を管理される
現場監督者様にもおすすめ!

設置現場

PC・スマホ・タブレット

※温湿度センサーと風速センサーは、各現場毎にしきい値を調整可能することができます。



風速センサー

表示灯

温湿度センサー

人感センサー

- レンタルOK!
- 簡単!コンセントに挿すだけ!
- 工事・設定不要で、即起動!
- 堅牢な自社運用サーバーによる
クラウド型警報機!

オプション

現場の方にWEATHERYの情報をよりわかりやすくお伝えできます

WEATHERY表示板

※複数台のWEATHERY本体の周辺に、WEATHERY表示板が1台ある場合はいずれかのWEATHERY本体の情報が表示されます。
※別途オプション使用料が必要です。



一目で数値が分かる高輝度LED採用!

現場の環境データを自動で表示!

気温・湿度・風速など表示の切替が可能!

無線通信機能搭載で設定不要!

■ 本体仕様

基本	電源	AC100V(50/60Hz)	人感センサー	検知方式	パッシブインフラレッド方式
	消費電力	最大13W		検知距離	12m(取付高2.5m時)
	電源ケーブル長	5m	風速センサー	風速測定範囲	0~60m/s
	使用温度範囲	-10~50℃		重量	2.2kg
	使用湿度範囲	20~85%Rh(結露無きこと)	温湿度センサー	外径寸法	300(H)×230(W)×390(D)mm
	設置環境	屋内/屋外		温度測定範囲	-20~50℃
	外形寸法	610(H)×450(W)×310(D)mm		湿度測定範囲	0~100%
通信	重量	6.3kg	表示灯	WBGT	15~44℃(換算表より算出)
	無線通信網	無線通信網		電球	LED
			警報機	光度	800~2150mcd(色によって異なる)
				音圧レベル	最大87db

■ オプション仕様

名称	WEATHERY表示板	
品番	WP-LB01	
基本	電源	AC100V(50/60Hz)
	消費電力	最大32W
	電源ケーブル長	約5m
	基本使用温度範囲	-10℃~50℃
	設置環境	屋内/屋外
	外形寸法	250(H)×400(W)×200(D)mm
重量	4.2kg	



株式会社 キッズウェイ

〒489-0975 愛知県瀬戸市山の田町 155 番地

<http://www.kids-way.ne.jp>

お問い合わせ先

東京営業所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目33番8号 NBF池袋タワー8階
TEL (03)5950-6601 FAX (03)5950-6602

名古屋営業所 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜2丁目2番15号 シンワ第三ビル6階
TEL (052)930-6381 FAX (052)936-0211

大阪営業所 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目4番16号 センチュリービル8階
TEL (06)6448-6601 FAX (06)6448-6602

福岡営業所 〒815-0081 福岡県福岡市南区那の川1丁目12番24号 シンワ第二ビル4階
TEL (092)531-0571 FAX (092)531-0581