

大気環境測定器

Kiet-Corporation Measurement Device RENTAL

ミリオン水位計

ガラス繊維巻尺の先端に取り付けたセンサーが水面に達するとブザーでお知らせします。その位置からどれだけ下がったか、目盛を読み取ることで水位を計測できます。

【WL-50M】 ヤマヨ測定機株式会社



ケーブル長	50m
最小目盛	2mm
検知機能	ブザー、ランプ
電源	単3乾電池×2本
電池寿命	約24時間（アルカリ電池使用時）
寸法	プローブ：Φ19×140mm テープ：12(W)×0.45(T)mm 本体：277(W)×71(D)×354(H)mm

- アースを取らずに水位測定作業が可能
- 感度調整ができるので幅広い水質に対して、良好な動作を実現
- テスト機能で断線の判断が可能

ミリオンロープ水位計

ガラス繊維巻尺の先端に取り付けたセンサーが水面に達するとブザーでお知らせします。巻尺の部分がロープ形状になっており、パイプ等に張り付きにくいタイプです。

【RWL-100M】 ヤマヨ測定機株式会社



ケーブル長	100m
最小目盛	10mm
検知機能	ブザー、ランプ
電源	単3乾電池×2本
電池寿命	約24時間（アルカリ電池使用時）
寸法	プローブ：Φ12×175mm テープ：6.2(W)×1.9(T)mm 本体：220(W)×193(D)×333(H)mm

- アースを取らずに水位測定作業が可能
- 感度調整ができるので幅広い水質に対して、良好な動作を実現
- テスト機能で断線の判断が可能
- 断面の小さく厚みのあるガラス繊維を採用しているため、パイプ等の内面に張り付きにくい