

測量機

オートレベル

建設現場である地点の高さを求めたいときや、複数地点の高低差を測りたいときなどに使用する『高さ』を計測する測量機器です。

Nikon AE-7



- 倍率30倍
- 最短合焦距離20cm
- 防水性能 IPX7
- 3タイプの三脚が使用可能
(平面5/8W・シフト式・球面)

Nikon AP-8



- 倍率28倍
- 最短合焦距離75cm

Nikon AC-2s



- 倍率24倍
- 最短合焦距離75cm

Nikon AX-2s



- 倍率20倍
- 最短合焦距離75cm

型 式	AE-7	AP-8	AC-2s	AX-2s	
望遠鏡部	倍 率	30倍	28倍	24倍	20倍
	対物レンズ有効径	40mm	30mm		
	視 界	1° 30'			
	分 解 能	3"	3.5"		
	最短合焦距離(先端より)	20cm	75cm		
	自動補正範囲	32' (±16')			
気泡管感度	10' / 2mm				
精 度	1 km 往復 偏差	±1.5mm		±2.0mm	±2.5mm
整 準 台	球面・平面両座方式				
国 土 地 理 院 登 録	3級			なし	

有害ガス
検知器

水質測定器

鉄筋探査・
コンクリート試験電子天秤・
その他はかり大気環境
測定器非破壊
検査機器

土質試験機

通信・安全
管理機器

その他測定器

測量機

その他測量機

環境表示機

ICT施工