

その他測定器

顔認証付きサーマルタブレット

非接触での検温と顔認証による本人確認が同時におこなえます。深層学習（ディープラーニング）を用いた高精度の顔認識技術で、なりすましによる入場を防止できます。

【C-SCC002】 東京通信機株式会社



【オプション】スタンド

- IP65の防塵防水
- 見やすい8インチ液晶タッチパネル
- 高性能、高信頼性、高速認識、高精度
- 公共施設、学校、病院、観光地、ホテル、ショッピングモール、オフィスビル、建設現場など幅広い場所で活躍



正常温度

マスク未着用

高温

画 面	
液 晶 画 面	8インチタッチスクリーン コントラスト 500:1
画 面 解 像 度	1280×800
輝 度	500lux
サーマルカメラ	
温 度 測 定 範 囲	32°C~43°C
精 度	±0.3°C
測 定 距 離	30~50cm
カ メ ラ	
画 面 サ イ ズ	1920×1080
レ ン ズ	デュアルレンズ f=3.97mm@F1.6
赤 外 線 距 離	10m
白 色 光 距 離	1~3m
保 存	
S D カ ー ド	内蔵マイクロSDカード スロット：最大128Gまで
顔 認 証	
顔 認 識 の 高 さ 範 囲	1.2~2.2m(推奨：1.45m)
顔 認 識 距 離	0.3~2m
認 証 モ ー ド	顔 1:N
認 識 時 間	≤0.5秒/人
顔 デ ー タ ベ ー ス	2万人登録可能
認 識 精 度	99.7%
そ の 他	
電 源	DC12V/1A
電 源 管 理	スクリーンスリープ スクリーン保護
消 費 電 力	<12W
動 作 環 境	0°C~+40°C(32°F~104°F) 湿度：95%以下(結露しないこと)
寸 法	138(W)×34.2(D)×301.8(H)mm
重 量	1200g(ブラケットを含まず)
保 護 等 級	IP65：サージ保護および 電圧過度保護

有害ガス検知器

水質測定器

鉄筋探査・
コンクリート試験電子天秤・
その他はかり大気環境
測定器非破壊
検査機器

土質試験機

通信・安全
管理機器

その他測定器

測量機

その他測量機

環境表示機

ICT施工