


# 電子天秤

質量が正確に計測できる電子天秤は、様々な試験や検査で活用されています。

1gや0.1g単位で表示、最大約10kg～約30kgまで計量可能な電子天秤です。

## 【TS-30K】 新光電子株式会社



ひょう量	30kg
最小表示	1g/5g(ワンタッチ切替)
計量皿寸法	220(W)×220(D)mm
電源	単1乾電池×2本
重量	約13kg
外形寸法	322(W)×370(D)×172(H)mm

- 画期的な小型キャリングケース 一体型
- 持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮
- 風、振動が多い場所でも読み取り可能な表示ホールド機能
- アルカリ単1乾電池(2本)で連続約150時間駆動可能

## 【GX-30K】 株式会社エー・アンド・デイ



ひょう量	31kg
最小表示	0.1g
計量皿寸法	270(W)×210(D)mm
電源	AC100V
重量	約9.3kg
外形寸法	300(W)×355(D)×111(H)mm

- 防塵防水 IP65
- 大型計量皿
- 計量センサーシステム SHS 搭載
- RS-232C インターフェース

## 【GMW-12K】 新光電子株式会社



ひょう量	12000g
最小表示	0.1g/1g(ワンタッチ切替)
計量皿寸法	180(W)×160(D)mm
電源	単3乾電池×2本またはAC100V
重量	約5kg(ケースを含む)
外形寸法	192(W)×265(D)×87(H)mm
付属品	単3乾電池×2本、専用ACアダプター

- 乾電池、ACアダプター対応
- 持ち運びに便利なキャリングケース付き
- 比重測定床下ひょう量金具を標準装備
- 用途に応じた2種類のホールド機能

## 【EK-12Ki】 株式会社エー・アンド・デイ



ひょう量	12000g
最小表示	1g
計量皿寸法	170(W)×133(D)mm
電源	AC100V
重量	約1.5kg
外形寸法	190(W)×218(D)×53(H)mm

- 軽量・コンパクト設計
- ステンレス製計量皿
- 計数精度自動向上機能搭載
- RS-232C インターフェース