

通信・安全管理機器

トランシーバー

免許・資格申請不要の特定小電力トランシーバーです。
単信通話タイプと同時・中継・交互通話タイプがあります。

【FTH-508】 八重洲無線株式会社



- 薄くて軽量、長時間使用可能な単信通話タイプ

カテゴリー	特定小電力トランシーバー
通信方式	交互通話
送信出力	10mW
チャンネル数	交互通話 20ch 中継通話 27ch
運用時間	約33時間(ニッケル水素バッテリー使用時)
寸法	54(W)×17(D)×86(H)mm(アンテナおよび突起物を含まず)
本体重量	120g
防水防塵性能	IP67
付属品	急速充電器セット、小型タイピンマイク
通信距離の目安	見通しの良い場所：約1~2km 市街地：約300m

【SR235】 八重洲無線株式会社



- 500mWの大音量スピーカー出力
- Bluetoothを搭載
- マイクロUSB充電端子搭載
- 高い防塵防水性 (IP68)

カテゴリー	特定小電力トランシーバー
通信方式	交互通話・中継通話
送信出力	10mW
チャンネル数	交互通話 20ch 中継通話 27ch
運用時間	約45時間(スーパーバッテリーセーブ ON時)
寸法	47(W)×22(D)×80(H)mm(アンテナおよび突起物を含まず)
本体重量	110g
防水防塵性能	IP68
付属品	充電器、小型タイピンマイク
通信距離の目安	見通しの良い場所：約1~2km 市街地：約300m

【IC-4188D】 アイコム株式会社



- 同時・中継・交互通話タイプ
- 中継器対応
- ロングアンテナにより、安定した通話が可能

カテゴリー	特定小電力トランシーバー
通信方式	同時通話・中継通話・交互通話
送信出力	10mW/1mW(+20%~-50%)
チャンネル数	同時通話 27ch 中継通話 27ch 交互通話 20ch
運用時間	最大約20時間(バッテリー使用時)
寸法	55.5(W)×27.3(D)×102.5(H)mm
本体重量	154g(バッテリーを含む)
防水防塵性能	IP54
付属品	ACアダプター、タイピンマイク
通信距離の目安	見通しの良い場所：約1~2km 市街地：約300m *交互通話時

【BRIDGECOM X5】 株式会社ベアリッジ



- 同時通話が最大5人まで可能なトランシーバー
- 高性能ノイズキャンセリングが搭載で、騒音下でもクリアに通話可能

カテゴリー	特定小電力トランシーバー
通信方式	同時通話
送信出力	10mW/MHz
チャンネル数	40ch
運用時間	約10時間(充電式リチウムイオンバッテリー内蔵)
寸法	49(W)×17(D)×98(H)mm(アンテナおよび突起物を含まず)
本体重量	88g
防水防塵性能	IP64
付属品	USB充電ケーブル、ストラップ、タイピンマイク
通信距離の目安	見通しの良い場所：約300m *現場環境により異なります。