

水質測定器

ポータブルpH計

フィールドでのpH測定が容易にできるポータブルタイプのpH計です。
防水構造及びデータ管理に欠かせない時計機能、メモリー機能を搭載しています。

【HM-30P】 東亜ディーケーケー株式会社



- 充電式ニッケル水素電池使用可能
- 充実のバリデーション支援機能
- 1000データのメモリー機能搭載
一定時間毎の自動メモリーも可能

JIS 型式	JIS形式 I	
測定方式	ガラス電極法	
表示器	カスタムLCD	
測定範囲	pH	pH0.00 ~ pH14.00
	温度	0.0 ~ 100.0°C
表示範囲	pH	pH -2.00 ~ pH 16.00
	温度	-5.0 ~ 110.0°C
繰返し性 (計器本体)	pH	±0.02pH
	温度	±0.2°C
温度補償	自動/手動切換	
データメモリー	1000データ	
オートホールド機能	あり(安定判断値:固定)	
インターバル メモリー機能	あり(設定間隔:1秒~99分59秒 または2分~99時間59分に任意設定可)	
防水構造	IP67(センサー接続時および外部入出力部マスク時有効)	
電源	単3アルカリ電池/ニッケル水素電池×2本	
電池寿命	約2000時間	
外形寸法	約68(W)×35(D)×173(H)mm	
付属品	標準液(pH6.86)、標準液(pH4.01)、 ポリビーカー×2本、単3乾電池×2本	
オプション	pH延長センサー(11m)	

【HM-40P】 東亜ディーケーケー株式会社



- 充電式ニッケル水素電池使用可能
- バックライト機能搭載
- 1500データのメモリー機能搭載

JIS 型式	JIS形式 I	
測定方式	ガラス電極法	
表示器	カスタムLCD	
測定範囲	pH	pH0.00 ~ pH14.00
	温度	0.0 ~ 100.0°C
表示範囲	pH	pH -2.00 ~ pH 16.00
	温度	-5.0 ~ 110.0°C
繰返し性 (計器本体)	pH	±0.02pH
	温度	±0.2°C
温度補償	自動/手動切換	
データメモリー	1500データ	
オートホールド機能	あり(安定判断値:固定)	
時計機能	あり(測定時常時表示)	
インターバル メモリー機能	あり(設定間隔:1秒~99分59秒 または2分~99時間59分に任意設定可)	
防水構造	IP67(センサー接続時および外部入出力部マスク時有効)	
電源	単3アルカリ電池/ニッケル水素電池×2本	
電池寿命	約2000時間	
外形寸法	約70(W)×39(D)×188(H)mm	
付属品	標準液(pH6.86)、標準液(pH4.01)、 ポリビーカー×2本、単3乾電池×2本	
オプション	pH延長センサー(11m)	