

LED照明付き防犯カメラ 照ら防

LED投光器に人感センサーを内蔵したSDカード記録型カメラです。
センサーライトの点灯に連動してパトライトが鳴り、侵入者に対して威嚇します。

【TRB-01】株式会社ナヴィック



設置環境	屋外
定格光束	1,500Lm
1 m 照度	1,940Lx
首振り角度	ライト：左右80° 下向き45° カメラ：左右90° 下向き30°
照射角度	上下70° 左右100°
感知距離	水平160° 10m
画素数	200万画素
解像度	1,920×1,080
電源	AC100V
ケーブル長	3m
外形寸法	159(W)×143(D)×325(H)mm
付属品	回転灯、microSDカード、本体用クランプ、 回転灯用クランプ、L字金具

- 人や車を感知して自動で録画開始 LEDライトとパトライトが点灯
- 付属のSDカードで録画、パソコンで簡単に確認することが可能

建レコキット

CCUS（建設キャリアアップシステム）運用のための専用端末です。
カードリーダーとタブレットが一体化したオールインワン端末で、CCUSを簡単に導入・運用できます。

【RCF-CC01／RCF-CC11】株式会社キッズウェイ『NETIS番号KT-220099-A』



屋外用
RCF-CC01

屋内用
RCF-CC11

設置環境	屋外／屋内
電源	AC100V
消費電力	RCF-CC01：最大26W RCF-CC11：最大16W
電源ケーブル長	約5m
外形寸法	RCF-CC01：470(W)×200(D)×380(H)mm RCF-CC11：310(W)×89(D)×317(H)mm
通信	移動体通信(LTE)

※建設キャリアアップシステムでの現場登録などの申込は、
ユーザー様で事前に済ませ、ICカードの手配をお願いします。

- 面倒な設定や準備は一切なし
インターネット回線は不要で、電源を挿してログインするだけで運用をスタート
- 運用が簡単で現場監督の負担削減
電源ON／OFFも不要 就労情報は定期的に自動送信
ログインし直せば、別の現場でも運用可能