

大気環境測定器

熱中症指標計

熱中症予防のための指標、WBGT値（湿球黒球温度）の測定できるハンディタイプの熱中症指標計です。JIS B 7922対応、電子式湿球黒球温度計です。

【WBGT-302／213B／213BN】 京都電子工業株式会社



型 式	WBGT-302	WBGT-213B / 213BN
測 定 範 囲	WBGT 値	0 ~ 50°C
	気 温	0 ~ 50°C
	相対湿度	10 ~ 90%RH
	黒球温度	0 ~ 80°C
メ モ リ ー 機 能	最新30,000データ	最新500データ
表 示 機 能	最大・最小値、時計	—
機 能	アラーム、メモリー、通信	
電 源	アルカリ単3乾電池×2本 またはUSBポートにより給電	アルカリ単4乾電池×2本
外 形 寸 法	69(W)×36(D)×272(H)mm	40(W)×32(D)×240(H)mm
質 量	約230g(乾電池を含む)	約115g(乾電池を含む)
オ プ シ ョ ン	三脚、三脚取付アタッチメント	

- 持ち運び便利なポータブルタイプで、いつでもどこでもWBGT値を測定
- アラーム機能に加え、測定データメモリー機能や通信機能を搭載した多機能モデル

クラウド型環境センサー

熱中症、強風を通知し、侵入者の検知および威嚇もできるクラウド型環境センサーです。温度、湿度、WBGT、強風をセンサーがキャッチし、現場で光や警告音声でお知らせします。

【WEATHERY WEF-DS01】 株式会社キッズウェイ『NETIS番号KT-180006-VE』



※風向は測定できません。

電 源	AC100V(50/60Hz)	
電源ケーブル長	約5m (オプション表示板 約5m)	
設 置 環 境	屋内/屋外	
外 形 寸 法	450(W)×310(D)×610(H)mm	
重 量	6.3kg (風速センサーを除く)	
人感センサー	検 知 方 式	パッシブインフラレッド方式
	検 知 距 離	12m (取付高2.5m時)
風速センサー	風速測定範囲	0~60m/s
	重 量	2.2kg
温湿度センサー	外 形 寸 法	230(W)×390(D)×300(H)mm
	温度測定範囲	-20~50°C
表 示 灯	湿度測定範囲	0~100%
	電 球	LED
警 報 機	W B G T	15~44°C (換算表より算出)
	光 度	800~2150mcd (色によって異なる)
オ プ シ ョ ン	音 圧 レ ベ ル	最大87db
	表 示 板	

- 異常検知時にメールでお知らせ
- 温湿度、WBGT計測・風速と侵入者検知を1台で対応