

作業者通知カメラシステム

カメラが捉えている映像から人物（作業者や歩行者）をリアルタイムに認識し、モニター映像のアラート表示と警報音でオペレーターに危険をお知らせします。

【作業者通知カメラシステム】株式会社ツクモア



AIカメラ

画 素 数	207万画素
水 平 画 角	140度
探 知 距 離	0.5～12m
電 源 電 圧	DC10～32V
動 作 温 度	-20～70℃
防 水 耐 振 動	IP69K / 5.9G
外 形 寸 法	97.5(W) × 72(D) × 75.3(H)mm
重 量	470g
付 属 品	10m ケーブル

7型モニター

画 像 サ イ ズ	7インチ
解 像 度	1024 × 600 × 3
輝 度	600cd/m ²
電 源 電 圧	DC10～32V
動 作 温 度	-20～70℃
防 水 性 能	IP66
外 形 寸 法	197.2(W) × 30(D) × 132(H)mm
重 量	960g
付 属 品	リモコン、金具

■ 精度の高い人検知

AI技術で人にのみを検出 カメラからの距離で色分けして表示

■ 最大探知距離は12m

探知距離は0.5～12m と離れた人も探知可能


■ フルHDの高画質映像

鮮明な映像でオペレーターをサポート カメラは3台まで接続が可能

構成機器



AIカメラ



7型モニター



ケーブル

